



Industrie-PC KOMPAKT 7 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Aluminium eloxiert
Maße	(BxHxT) 482 (19") x 310 (7HE) x 280mm Tastatureinschub T = 400 mm
Schutzart	IP 54 rundum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Rechner	handelsübliches Motherboard
Laufwerke	1 x FDD 3 1/2 " , 1 x HDD
Schnittstellen	1 x parallel, 2 x seriell
Anzeige	z.B. 10,4" Elektroluminiszenz VGA Display 640 x 480 Pixel 16 Graustufen, Lebensdauer > 50000 h
Tastaturen	IK-FTL12 siehe DNR 4083, IK-6x6 siehe DNR 4082 IK IBM 1HE siehe DNR 3031
Tasten	patentierte R&R-Taste mit ca. 4 mm Vollhub Lebensdauer > 3 Millionen Hübe deutlichem Druckpunkt, 1 N Betätigungskraft Schutzart IP 65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Schalter, Taster	Schlüsselschalter (Tastatur), Power, Reset
Stromversorgung	220 V oder 24 V
Einsatzgebiete	Prüfplatz, Steuerung von Werkzeugmaschinen Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung